

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ

OSTATNÍ SORTIMENT / PŘÍSLUŠENSTVÍ

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ TUK HZ-103, 103 W



HENNLICH

TĚSNĚNÍ



Balení v dózách à 1 kg.

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ TUK HZ- 103, HZ-103 W

Univerzální montážní tuk HZ-103 pro olej, vodu a emulze byl vyvinut za účelem usnadnění montáže a snížení tření u těsnicích prvků na bázi pryže a pryžové tkaniny. Dobrou odolností proti vodě, horku a stárnutí zaručuje HZ- 103 snadnou a šetrnou montáž. Nebezpečí poškození těsnicích prvků při montáži je podstatně sníženo.

Je-li jako hydraulického média použito vody nebo vodních emulzí, které mají omezené vlastní mazací schopnosti, doporučujeme aplikovat variantu tuku pod označením HZ-103 W. Tím je tření v systému sníženo a zvýší se životnost těsnicích prvků.

Univerzální montážní tuk HZ-103 má další přednost v tom, že se téměř beze zbytku rozpouští v hydraulických olejích. Po zaběhnutí přebírá mazací funkci hydraulický olej. HZ-103 neobsahuje žádné pevné mazací částice (např. grafit), takže olejové filtry zůstávají stále funkční.

TYP	TEPLOTNÍ ROZSAHY
HZ – 103	od -30 °C do +140 °C
HZ – 103 W	od -30 °C do +75 °C

Příklad objednávky:

Univerzální montážní tuk HZ 103
Univerzální montážní tuk HZ 103 W